


















gedeferte Lenkrollen SERIE „LFOK/PAK100“

Gehäuse:

Stabile Stahlblechgehäuse, verzinkt,
Schwenklager geschlossen mit Rillenkugellager, nahezu spielfrei.
Langlebig und wartungsfrei!

Räder:

Radkörper aus Aluminium, mit Kugellager.
Laufbelag aus Polyurethan, ballig, fest
aufgegossen, elastisch, geräuscharm und
abriebfest.
Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Radstop	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	1/3 Feder kraft kg	1/2 Feder kraft kg	2/3 Feder kraft kg	max. Feder kraft kg	
LFOK/PAK100-1	LFOK/PAK100-1/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	25	40	55	70	
LFOK/PAK100-2	LFOK/PAK100-2/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	30	45	60	75	
LFOK/PAK100-3	LFOK/PAK100-3/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	35	55	70	90	
LFOK/PAK100-4	LFOK/PAK100-4/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	60	85	115	135	
LFOK/PAK100-5	LFOK/PAK100-5/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	90	120	140	180	
LFOK/PAK100-6	LFOK/PAK100-6/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	100	170	210	250	

Die o. g. Bauhöhe ist die Höhe ohne Belastung, der Federweg beträgt 5 mm.

Die genannten Federkräfte sind cirka Werte und können im tatsächlichen Einsatz durch verschiedene Einflussfaktoren variieren.

Abhängig von der Belastung können die Federkräfte auf Wunsch noch individuell angepasst werden; fragen sie uns.

Die Höchstbelastung der Rollen ist bei 250 kg erreicht.

Auf Anfrage sind auch Bockrollen lieferbar.



gedeferte Edelstahl-Lenkrollen SERIE „LFNOK/PAK100“














Gehäuse:

Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, **Schwenklager geschlossen mit Rillen-kugellager, nahezu spielfrei. Langlebig und wartungsfrei!**

Räder:

Radkörper aus Aluminium, mit Kugellager. Laufbelag aus Polyurethan, ballig, fest aufgegossen, elastisch, geräuscharm und abriebfest.

Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Radstop	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	1/3 Feder kraft kg	1/2 Feder kraft kg	2/3 Feder kraft kg	max. Feder kraft kg	
LFNOK/PAK100-1	LFNOK/PAK100-1/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	25	40	55	70	
LFNOK/PAK100-2	LFNOK/PAK100-2/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	30	45	60	75	
LFNOK/PAK100-3	LFNOK/PAK100-3/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	35	55	70	90	
LFNOK/PAK100-4	LFNOK/PAK100-4/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	60	85	115	135	
LFNOK/PAK100-5	LFNOK/PAK100-5/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	90	120	140	180	
LFNOK/PAK100-6	LFNOK/PAK100-6/RF	100	35	135	40	105x80	80x60x9	100	170	210	250	

Die o. g. Bauhöhe ist die Höhe ohne Belastung, der Federweg beträgt 5 mm.

Die genannten Federkräfte sind cirka Werte und können im tatsächlichen Einsatz durch verschiedene Einflussfaktoren variieren.

Abhängig von der Belastung können die Federkräfte auf Wunsch noch individuell angepasst werden; fragen sie uns.

Die Höchstbelastung der Rollen ist bei 250 kg erreicht.

Auf Anfrage sind auch Bockrollen lieferbar.

hier entstehen demnächst
weitere Katalogseiten

