









Elastic-Räder SERIE „ESBK“

Rad:

Radkörper aus Stahl gepresst und verschweißt, lackiert, mit Kugellager. Reifen aus Elastik-Vollgummi, schwarz, unlöslich aufvulkanisiert. Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Räder	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
ESBK200/50	200	50	20	50	500	□□
ESBK200/50/25	200	50	25	50	500	□□
ESBK200/80	200	80	30	80	700	□□
ESBK200/100	200	100	30	100	800	□□
ESBK200/150	200	150	35	150	1000	□□
ESBK250/50	250	50	20	50	600	□□
ESBK250/50/25	250	50	25	50	600	□□
ESBK250/70	250	70	30	70	700	□□
ESBK250/80	250	80	30	80	800	□□
ESBK250/100	250	100	35	100	900	□□
ESBK250/120	250	120	35	120	1100	□□
ESBK250/150	250	150	35	150	1200	□□
ESBK300/50	300	50	20	50	600	□□
ESBK300/50/25	300	50	25	50	600	□□
ESBK300/80	300	80	30	80	900	□□
ESBK300/100	300	100	35	100	1200	□□
ESBK300/120	300	120	35	120	1400	□□
ESBK300/150	300	150	40	150	1600	□□
ESBK300/200	300	200	40	200	2000	□□
ESBK300/220	300	220	40	220	2500	□□
ESBK350/80	350	80	30	80	900	□□
ESBK350/100	350	100	35	100	1300	□□
ESBK350/150	350	150	40	150	1800	□□
ESBK350/200	350	200	40	200	2200	□□
ESBK400/80	400	80	30	80	900	□□
ESBK400/100	400	100	35	100	1200	□□
ESBK400/150	400	150	40	150	2000	□□
ESBK400/200	400	200	60	190	3000	□□
ESBK400/230	400	230	60	190	4000	□□
ESBK400/250	400	250	60	220	4500	□□
ESBK400/300	400	300	60	300	5000	□□
ESBK500/70	500	70	35	70	900	□□
ESBK500/100	500	100	40	100	1500	□□
ESBK500/150	500	150	60	150	2500	□□
ESBK500/200	500	200	60	190	4500	□□
ESBK500/230	500	230	60	190	5000	□□
ESBK500/300	500	300	60	270	7000	□□

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

















Elastik-Schwerlastrollen SERIE „LSO/ESBK“ „BSO/ESBK“

Gehäuse:

Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN711 und Kegelrollenlager DIN720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt.*

Rad:

Radkörper aus Stahl gepresst und verschweißt, lackiert, mit Kugellager. Reifen aus Elastik-Vollgummi, schwarz, unlöslich aufvulkanisiert. Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
LSO/ESBK200	LSO/ESBK200/F	BSO/ESBK200	200	50	245	65	140x110	105x75-80	13	500	
LSO/ESBK200S	LSO/ESBK200S/F	BSO/ESBK200S	200	80	255	70	175x140	140x105	15	700	
LSO/ESBK250	LSO/ESBK250/F	BSO/ESBK250	250	50	295	75	140x110	105x75-80	13	600	
LSO/ESBK250S	LSO/ESBK250S/F	BSO/ESBK250S	250	80	305	75	175x140	140x105	15	800	
LSO/ESBK300S	LSO/ESBK300S/F	BSO/ESBK300S	300	80	355	85	175x140	140x105	15	900	

* Lieferbare Ausführungen:

- lackiert
- galvanisch verzinkt (Chrom VI-frei).

Varianten/Zubehör <i>Option/Accessory</i>	
Beschreibung/description auf Seite/on page	Fußschutz/foot guard www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für available for	Ø 80 - 200 mm



Elastik-Schwerlast-Doppelrollen














SERIE „LDSO/ESBK“ „BDSO/ESBK“

Gehäuse:

Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN711 und Kegelrollenlager DIN720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt. **

Räder:

Radkörper aus Stahl gepresst und verschweißt, lackiert, mit Kugellager. Reifen aus Elastik-Vollgummi, schwarz, unlöslich aufvulkanisiert. Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller*	Bestell-Nr. Bockrollen	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	
LDSO/ESBK200	LDSO/ESBK200/F	BDSO/ESBK200	200	2x50	255	65	140x110	105x75-80	13	1000	
LDSO/ESBK250S	LDSO/ESBK250S/F	BDSO/ESBK250S	250	2x50	315	75	175x140	140x105	15	1200	
LDSO/ESBK300XS	LDSO/ESBK300XS/RF	BDSO/ESBK300XS	300	2x100	400	90	260x200	210x160	21	2400	
LDSO/ESBK400XS	LDSO/ESBK400XS/RF	BDSO/ESBK400XS	400	2x100	505	125	260x200	210x160	21	2400	

Achtung: Bei den Bockrollen ist immer die lange Plattenseite parallel zur Radachse.

* .../RF ist ein Radfeststeller.

** Lieferbare Ausführungen:

- lackiert
- Galvanisch verzinkt, XS-Serie gelb passiviert (Chrom VI-frei).